

MF ACTIVA

MF 7342/MF 7343/MF 7344
5 KOHLINTA | 185-260 HV



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

MF ACTIVA

AINUTLAATUINEN
MONIPUOLISUUS



08

PUHTAAT TULOKSET

10

MUKAVA OHJAAMO

12

PUINNIN LAATU

14

VILJASÄILIÖ

16

TEHOA JA TALOUDELLISUUTTA

Valitse leikkuupöytäsi	6
Puinnin laatu.....	8
Puhtaat tulokset.....	10
Viljasäiliö	12
Mukava ohjaamo	14
Tehoa ja taloudellisuutta	16
MF-palvelut	18
Tekniset tiedot	20

MF ACTIVA

KONE, JOHON VOI LUOTTAA


Massey Ferguson laajentaa jatkuvasti tuotevalikoimaansa voidakseen tarjota asiakkailleen koneita, jotka vastaavat täysin heidän tarpeitaan. Leikkuupuimurivalikoimaa on vahvistettu tuomalla markkinoille kolme uutta 185–260 hv:n mallia, joissa uudessa MF Activa -sarjassa on 5 kohlinta.

Tämä valikoima tarjoaa valinnanvaraa suuritehoisista leikkuupuimureista viljelijöille, joiden vaatimukset täyttyvät yksinkertaisella ja luotettavalla varustuksella sekä alhaisilla käyttökustannuksilla.

Tämä korkeimpien standardien mukaisesti rakennettu, monipuolinen kone on hellävarainen viljalle ja oljelle, ja se on täydellinen valinta pienehköjen ja keskisuurten tilojen omistajille. Erittäin tehokas moottori ja elektronisesti ohjattu hydrostaattinen voimansiirto auttavat maksimoimaan tuottavuuden ja minimoimaan sadonkorjuukustannukset.

Malli	Enimmäisteho (hv/kW)	Kohlimien lukumäärä	Jyväkapasiteetti (litraa)	Purkunopeus (l/s)	Leikkuupöydän koko (m)
MF ACTIVA 7342	185/136	5	5200	72	4,8–6,0
MF ACTIVA 7343	226/166	5	5,200/6,500*	72/85*	4,8–7,6
MF ACTIVA 7344	260/192	5	6500	85	4,8–7,6

*MF 7343 vakiona 5 200 litran viljasäiliöllä ja purkunopeudella 72 l/s; saatavana myös 6 500 litran viljasäiliöllä ja purkunopeudella 85 l/s.



Viljasäiliö

Jopa 6 500 litran suurikapasiteettiset viljasäiliöt ja nopeat purkausnopeudet, jopa 85 l/s.

Mukava ohjaamo

Mukava, tilava ohjaamo, jossa on Agritronic-pääte ja istuimen käsinojaan asennetut hallintalaitteet, jotka mahdollistavat kätevän käytön.

Moottori

Tehokas AGCO Power 4- ja 6-sylinterinen, Stage V -moottori SCR-teknologialla on erittäin polttoainetaloudellinen ja vähäpäästöinen.

Oikisilppuri

Säädettävä, sahalahtainen terä on vakiovaruste oljen tasaisen ja jatkuvan silppuamisen varmistamiseksi. Pieni tehontarve ja materiaalin levitys koko leikkuupöydän työleveydelle.

Kohlimet

Viisi 4,2 metrin pituista kohlinta, neljässä pystyvaiheessa on läpäiseviä verkkoja, jotka parantavat viljan erottumista.

Kestävä varstasilta

Varstasilan säädettävät etu- ja takavälykset antavat parhaan puintituloksen haastavissa olosuhteissa ja erilaisilla lajikkeilla (valinnaisena saatavilla lohkomalliset maissi- ja riisivarstasilat).

(MCS) -jälkipuintikela

Viljan erottelukyvyn parantamiseksi vaikeissa olosuhteissa MCS lisää erottelupinta-alaa 20 %. Ainutlaatuinen MCS-varstasilta voidaan kääntää pois työasennostaan erottelijan ylitse, kun parannettua puintitehoa ei tarvita, jolloin oljen laatu pystytään säilyttämään kuivissa olosuhteissa.

Seulasto

Pitkä viettopinta ja korkeat jakajat sekä hyvän seulontakapasiteetin omaavat seulat varmistavat erittäin puhtaan satotuloksen.

Uuden, modulaarisen rakenteen ansiosta osat on helppo irrottaa puhdistamista varten vaikeissakin työolosuhteissa.

VALITSE LEIKKUUPÖYTÄSI

ALOITA HYVIN, LOPETA HYVIN.

Leikkuupöytäsi ratkaisee, miten hyvin puimurisi toimii. Vuosikymmenien kokemuksella Massey Ferguson voi tarjota sinulle valinnaisina vaihtoehtoina korkealuokkaisen PowerFlow-leikkuupöydän tai suuren kapasiteetin FreeFlow-leikkuupöydän.



FREEFLOW
7,6 M ASTI



POWERFLOW*
6,2 M ASTI



Lisävarusteena PowerFlow-pöytään on saatavana rypsin syöttöruuvi, joka parantaa vankan kasvuston virtausta kolakuljettimeen ja parantaa myös puintitehoa huomattavasti. Rypsiterät kuuluvat myös sarjaan.



Schumacher-terät ovat selkeästi markkinoiden parhaat ja niiden nopeus on 1 254 iskua minuutissa. Ne ovat itsepuhdistuvat, pysyvästi terävät ja takaavat materiaalin syötön myös vaikeissa olosuhteissa.



Monitoimiliitin on vakiovaruste pöydän nopeaa irrotusta varten.



FreeFlow-pöydän koko leveydellä olevat syöttöruuvien sormet lisäävät ruuvien syöttökykyä ja varmistavat hyvän ja nopean syötön kolakuljettimelle.



AutoLevel-pöydänsäätö ja leikkuukorkeudensäätö ovat saatavana lisävarusteina. Vaihdaminen puolelta toiselle on sujuvaa, ja leikkuukorkeus säilyy tarkasti samana laaduttaessa hydraulikka- ja elektroniikkajärjestelmän yhteistyön ansiosta.



Terä on 1,14 metrin etäisyydellä pöydän syöttöruuvista, joten näkyvyys ja suorituskyky ovat ihanteelliset. Vahvat PowerFlow-hihnat kuljettavat materiaalin tehokkaasti tasaisella nopeudella terältä kolakuljettimelle. Hihnat ohjaavat kivet pois ja estävät niiden pääsyn puintikoneistoon, missä ne voisivat aiheuttaa vahinkoa.



PowerFlow-leikkuupöytä parantaa kaikkien satokasvien syöttöä kaikissa olosuhteissa ja lisää tuottavuutta. Kaikenkorkuiset ja -pituiset sadot herneistä ja pellavansiemenistä rukiiseen ja rapsiin syötetään tasaisesti kolakuljettimelle tehokasta puintia ja käsittelyä varten. Niputtaminen ja hävikki vähenevät, ja leikkuupuimuri voi toimia maksimikapasiteetilla suuremman osan ajasta ja saavuttaa suuremman työmäärän.

*PowerFlow saatavilla malleihin MF 7343/MF 7344

PUINNIN LAATU LEIKKUUPUIMURIN SYDÄMESSÄ

Puintikoneiston komponentit on optimoitu sopiviksi kaikille viljelykasveille. Vankkatekoinen 600 x 1 340 mm puintikela ja kahdeksan varstarautaa puivat hellävaraisesti ja tehokkaasti. Se pui useita erilaisia viljelykasveja heinänsiemenistä pienijyväisiin viljoihin ja maissiin.

Varstasillan etu- ja takavälystä voidaan erikseen säätää ohjaamosta erilaisia sato-olosuhteita varten. Sen eriytetty vaijeriväli tarjoaa erinomaisen puinnin ensimmäisessä osassa yhdistettynä maksimaaliseen erotteluun toisessa osassa.

Kaikkiin malleihin on saatavana lisävarusteena riisisylinteri ja varstasilta.

Kaksi järjestelmää yhdessä

MulticropSeparator-jälkipuintikelassa (MCS) on erittäin suuri erottelupinta-ala, jossa on mahdollista erottaa jyvät ennen kohlisiin menoa.

Jälkipuintikelassa on yksi ainutlaatuinen ominaisuus, joka erottaa sen muista; varstasilta voidaan kääntää ylös pyörivän erottelijan yläpuolelle, kun sitä ei tarvita. MCS-jälkipuintikela kytketään ja vapautetaan sähköisesti eikä mitään työkaluja tarvita. Näin voidaan optimoida koneen suorituskyky kuivissa olosuhteissa ja vähentää seulaston kuormitusta sekä parantaa huomattavasti oljen laatua.

Multi Crop Separator -jälkipuintikela

Optimoi puinnin laatu

Itsenäinen varstasillan säätö

Vahva puintikela

Eriytetty vaijeriväli

Varstasillan vaijeriväli on eriytetty, ja sen takaosassa on puolet vähemmän vaijereita kuin etuosassa. Tällä menetelmällä tasapainotetaan optimaalisesti suuri puintikapasiteetti ja hyvä viljan virtaus varstasillan läpi. Varstasillan etu- ja takavälystä voidaan erikseen säätää ohjaamosta puintilaadun optimoimiseksi.

Lohkovarstasilta
(vaihtoehtoina kapea ja leveä)

Massey Ferguson -lohkovarstasilta erilaisten kasvilajien puimiseen on saatavana monipuolisuuden lisäämiseksi ja ajan säästämiseksi. Varstasillan vaihtoon kuluva aika – pienijyväisistä suurijyväisiin kasveihin, kuten soijaan, maissiin ja auringonkukkaan – on laskettavissa pikemminkin minuuteissa kuin tunneissa.

▲ Riisisylinteri

Erityinen riisipuintikela – varstasiltaversio ainutlaatuisella tappi- ja hammasrakenteella on saatavana lisävarusteena. Tämä on tarkoitettu puintiin vaikeissa olosuhteissa. Erittäin kuluttaviin olosuhteisiin on myös saatavana valinnaisia lisäkomponentteja. Näitä ovat viljaruuvit, elevaattorit ja MCS-hampaat. Erikoisvarusteet yhdessä itsevoittelevien telaketjujen, leikkuupöydän varustelun ja kovaa kulutusta kestävien komponenttien kanssa muodostavat monipuolisen koneen riisin sekä viljan ja maissin puimiseen.

PUHTAAT TULOKSET

Hellävarainen puintikoneisto optimoi oljen laadun ja tasaisen luo'on, joka on täydellinen paalattavaksi pyöreiksi, pieniksi tai suuriksi kuutiopaaleiksi.


Karhonsäätöpeltien avulla saadaan aikaan ihanteellisen levyiset ja kokoiset olkirivit. Kohlin siivekkeet voidaan asentaa helposti kosteita olosuhteita varten. Oljen laadun varmistaminen tällä tavoin pienentää polttoaineenkulutusta ja kustannuksia.



Tehokas erottelu – Pitkissä kohlimissa on neljä porrasta ja "aktiiviset seinät". 21 cm korkeat, pystysuorat kohlinportaiden lohkot on tehty läpäisevistä verkoista. Nämä ovat korkeammat kuin missään muussa perinteisessä puimurissa. Kohlimien etuportaat on vahvistettu maissin puintia varten.

Suurkapasiteettiseula – Vastatoiminen viettopinta ravistaa varstasillalta tulevaa ainesta ja muodostaa erilliset jyvä- ja ruumenkerrokset, jotka tehokas siipityyppinen lietso erottelee. Säättöseuloissa on levyt, jotka tuottavat puhtaan sadon viljasta riippumatta. Ne ovat helposti irrotettavissa puhdistusta varten.

Jos olki pidetään, hellävarainen puintijärjestelmä jättää sen täydelliseen kuntoon helposti rehuksi tai kuivikkeeksi paalattavaksi sekä tekee tiiviitä paaleja sähköntuotantoa varten.





“ Tehokas mutta hellävarainen puinti, jota seuraa hyvin testattu erottelu- ja puhdistusjärjestelmä, saa aikaan korkealaatuisen satotuloksen säiliössä. ”

VILJASÄILIÖ

MF 7342- ja MF 7343-malleissa on suuret 5 200 litran viljasäiliöt, joiden purkunopeus on 72 l/s, ja MF 7344-mallissa on 6 500 litran viljasäiliö, jonka purkunopeus on jopa 85 l/s. Suurempi säiliö on saatavana valinnaisena myös MF 7343 -malliin.

Purkuruuvi ulottuu korkeimpaankin perävaunuun.

MUKAVA OHJAAMO HELPOTA ELÄMÄÄSI

Ohjaamo tarjoaa täydellisen ja tuottavan työympäristön. Uusi istuimeen asennettu käsinoja, ilmajousitettu istuin ja elektroninen voimansiirto yhdistävät erinomaisen mukavuuden korkeaan mukavuustasoon - jopa monien työtuntien jälkeen. Kuljettaja hallitsee leikkuupuimurin suorituskykyä täysin omalta paikaltaan Agritronic-päätteen avulla, jonka vakiovarusteena kaikissa malleissa on viljahävikin seuranta.

Ohjaamossa on runsaasti laadukkaaseen työympäristöön kuuluvia ominaisuuksia:


- Uusi istuimeen asennettu kädensija
- Monitoimivipu, jossa on hydrostaattisen voimansiirron ja tyhjennyskierukan elektroninen ohjaus monien muiden toimintojen ohella
- Agritronic-pääte
- Ilmajousitettu istuin ja apumiehenistuin
- Säädetävät, lämmitettävät peilit
- Ilmastointilaite ja lämmitys
- Leikkuupöydän korkeuden säätö
- Akselinnopeusmonitori
- Hehtaarimittari
- Ohjaimet on sijoitettu ergonomisesti, mikä tekee leikkuupuimurin käyttämisestä helppoa ja vaivatonta
- Hyvin sijoitetut valot valaisevat pimeässä ja takaavat erinomaisen näkyvyyden, joten voit jatkaa mukavasti sadonkorjuuta silloin, kun sato on kypsä ja olosuhteet hyvät.



Ergonominen monitoimivipu antaa käyttäjälle täydellisen ja vaivattoman hallinnan.

TEHOA JA TALOUDELLISUUTTA

”Mielestämme näillä on sinulle ja tuleville sukupolville todellista merkitystä.”




UUSIN
moottoritekniikka



**4,9 LITRAN JA
7,4 LITRAN MOOTTORI**
käyttää DOC+CS+SCR-jälkikäsittelyjärjestelmää



HILJAINEN
Käy pienillä kierrosnopeuksilla



**HUOLTOVAPAA
JÄRJESTELMÄ**



**SÄÄSTÄÄ
POLTTOAINETTA**
Erittäin vähäinen polttoaineenkulutus

Lupaamme, että AGCO POWER Stage V -moottorit käyttävät SCR (Selective Catalytic Reduction) ja SC (Soot Catalyst) -järjestelmiä pääasiallisena pakokaasujen jälkikäsittelyteknologiana. Moottorin käyttökustannukset ovat markkinoiden alhaisimmat.

Vakaan, luotettavan sadonkorjuutehon kaikissa olosuhteissa takaa pitkää tasaista vääntömomenttia tuottava moottori, joka on erityisesti suunniteltu tuottamaan tasaista tehoa kuormituksessa. Yhdistettynä erittäin tehokkaihin voimansiirtoihin se säästää polttoainetta, lisää sadonkorjuun tehokkuutta ja alentaa kustannuksia.


MFservices

AINA RINNALLASI KASVATTAMASSA KANNATTAVUUTTASI

MF SERVICES TARJOAA KAIKEN, MITÄ MF ACTIVA
-LEIKKUUPUIMURIN TOIMINNAN TUKI TARVITSEE.

Kätevä ja mukautettava MF Services auttaa pitämään käyttökustannukset kurissa ja budjetoimaan ja suunnittelemaan liiketoimintaa paremmin – sen ansiosta jokainen koneen käyttötunti on sujuva ja voit keskittyä maanviljelyn ydinliiketoimintaan.

Kattava palvelupaketti tekee **Massey Ferguson** -maatalouskoneiden omistajuudesta ja käytöstä helpompaa kuin koskaan.



MASSEY FERGUSON -JÄLLEENMYYJÄVER- KOSTO

MF-jälleenmyyjällä on seudun paras asiantuntemus maatalouskoneista. Voit aina kääntyä jälleenmyyjän puoleen ja saat parhaat palvelut myynnistä, huollosta ja korjauksista aina varaosiin ja uusiin koneisiin.

YLI 4700 HUOLTO- JA KORJAUSPISTETTÄ YMPÄRI MAAILMAN

Edellä esiteltyjä tukipalveluita koskevia ehtoja on noudatettava. Kaikkia palvelupaketteja ei välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla.

Voit tarkistaa saatavuuden lähimmältä MF-jälleenmyyjältä.




MASSEY FERGUSONIN AIDOT VARAOSAT

OVAT PARAS TAE UUDEN MF ACTIVAN
ARVON SÄILYMISELLE JA SUOJA
YLLÄTTÄVIÄ KESKEYTYKSIÄ VASTAAN.

Lisävarusteiden valikoima on laaja ja sisältää muun muassa voiteluaineita, AdBlue-liuosta, huoltosarjoja ja ohjaamon lisävarusteita. Lisävarusteet ovat saatavilla vain MF-jälleenmyyjältä.

AGCO Parts Books To Go -mobiilisovelluksella voit etsiä MF-varaosia nopeasti ja helposti ja tilata ne suoraan. Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google Play -sovelluskaupasta. Henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ovat saatavana MF-jälleenmyyjältä.



AGCO FINANCE

JÄRJESTÄÄ YRITYKSELLESI
SOPIVAN RAHOITUKSEN.

AGCO Finance on Massey Fergusonin rahoituspalveluyritys, joka tarjoaa yrityksellesi räätälöityä liisausta, lainaa, vuokrausostojärjestelyitä, täyden palvelun huoltosopimuksia ja vuokrausta mukaan lukien laajennettujen MF Care -takuiden rahoitusta.



MASSEY FERGUSON -OHEISTUOTTEET

NYT VOIT NÄYTTÄÄ YHTÄ TYYLIKKÄÄLTÄ
KUIN MASSEY FERGUSON -TRAKTORISI.

Etsitkö lippistä, joka sointuisi MF Activaasi, vai tarvitsetko tyylikkään ja kestävän



AGCO'N HARVEST PROMISE

VARMISTAMME LUOTETTAVASTI
SADONKORJUUSI ONNISTUMISEN

AGCO'n Harvest Promise on meidän sitoutumisemme ja lupauksemme sinulle, että jos emme poikkeuksellisessa tilanteessa saa toimitettua sinulle osia 48 tunnin aikana, autamme sinua maahantuojan välityksellä tai jopa edesautamme saamaan urakoitsijan korjaamaan satoasi, kunnes kaikki on kunnossa ja voit jatkaa puintia.*

*Ehtoja on noudatettava. *Saatavilla vain rajoitetulla markkina-alueella.

haalarin töihin? Laadukas valikoimamme tarjoaa viljelytoimintaasi, perheeseesi ja elämäntapaasi sopivat vaatteet.

Kirjaudu sisään verkkokauppaamme, niin voit tutustua valikoimaamme:

Shop.MasseyFerguson.Com

TEKNISET VAKIO-OMINAISUUDET

	MF ACTIVA 7342	MF ACTIVA 7343	MF ACTIVA 7344
Leikkuupöytä, jossa TerraControl vakiona			
Leikkuuleveys (m)	4,8–6,0	4,8–7,6	4,8–7,6
Leikkutiheys (iskua/min)	1254	1254	1254
Kolakuuljetin, jossa vakiona suunnanvaihtaja			
Ketjut (kpl)	3	3	3
Rumpu			
Läpimitta (mm)	600	600	600
Leveys (mm)	1340	1340	1340
Varstaraudat (kpl)	8	8	8
Varstasilta			
Raudat (kpl)	12	12	12
Peittokulma (astetta)	120	120	120
ABC-puintimoduuli			
Raudat (kpl)	2	2	2
Asennot (kpl)	3	3	3
Kohlimet			
Kohlimet/portaat (kpl)	5/4	5/4	5/4
Eroittelupinta-ala (m²)	6,72	6,72	6,72
Seulat			
Seulonta-ala (m²)	4,67	4,67	4,67
Rajaisten paluu	rumpu	rumpu	rumpu
Ilmanvaihto			
Tuuletin	siipityyppinen	siipityyppinen	siipityyppinen
Nopeus (r/min)	350–1 050	350–1 050	350–1 050
Viljasäiliö			
Tilavuus (litraa)	5200	5,200/6,500	6500
Purkunopeus (l/s)	72	72/85	85
Purkputken korkeus (m)	4,20	4,20	4,20
Purkputken pituus (m)	4	4	4
Hiljainen ohjaamo ja ilmastointi			
Agritronic Plus -monitori	●	●	●
Istuimeen asennettu kädensija	●	●	●
Ilmastointilaittejärjestelmä	●	●	●
Lämmitys	●	●	●
Suorituskyvyn monitori	●	●	●
Lämmitettävät ja säädettävät taustapellit	●	●	●
Viljähävikkimonitori	●	●	●
Moottori			
Tyyppi	AGCO POWER -4-sylinterinen 4,9 l	AGCO POWER -6-sylinterinen 7,4 l	AGCO POWER -6-sylinterinen 7,4 l
Nimellisteho hv (kW)	185 hv (136 kW)	226 hv (166 kW)	260 hv (192 kW)
Polttoainejärjestelmä	Elektroninen ruiskutus	Elektroninen ruiskutus	Elektroninen ruiskutus
Laturi (amp)	180	250	250
Polttoainesäiliö (l)	450 (AdBlue® 80 l)	450 (AdBlue® 80 l)	450 (AdBlue® 80 l)

	Voimansiirto
	Tyyppi
	Vaihdelaatikko (kpl)
	Pääjarrut
	Vakioarenkaat
	Eturenkaat
	Takarenkaat

MF ACTIVA 7342	MF ACTIVA 7343	MF ACTIVA 7344
Elektronisesti ohjattu hydrostaattinen		
3	3	3
Levyjen tyyppi	Levyjen tyyppi	Levyjen tyyppi
620/75 R30	620/75 R30	620/75 R30
400/70-20	400/70-20	400/70-20

Lisävarusteet

Ruumenten levitin
Sähköiset ohjainlevyt olkisiilppurille
Maissisarja
Pienjyväsarja
Lisätyövalot
4WD
Olkisiilppuri
Riisityölaitteet
Telaketjut
Lohkovarstasilta
Kameramonitori
Satomittari
Kosteustunnistin
Kylmälokero
Herne- ja paputyölaitesarja
Ilmakompressor
Leikkuupöydän sivusuuntainen kelluminen (GSAX)
Sähkötoimiset seulat

[illegible]

SELITE

- Vakiovaruste
- Lisävaruste
- Ei saatavana

Olemme tehneet kaikki toimenpiteet varmistaaksemme, että
 jätämän julkaisun sisältämät tiedot ovat niin ajankohtaiset ja tarkat
 kuin mahdollista. Julkaisussa voi silti olla virheitä, epätarkkuuksia
 ja puutteita; ja ominaisuuksia voidaan muuttaa milloin tahansa
 ilmoittamatta siitä. Siksi kaikki spesifikaatiot ja tekniset tiedot
 tässä tarkastaa ja vahvistaa Massey Ferguson -jälleenmyyjän
 kanssa ennen kauppasopimuksen allekirjoitusta.

SUUNNITeltu
TARJOAMAAN
VILJELIJÖILLE
VAIHTOEHTOJA





www.MasseyFerguson.fi

www.facebook.com/masseyfergusonfinland

[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/turunkonekeskus](https://www.instagram.com/turunkonekeskus)

[www.YouTube.com/turunkonekeskus](https://www.youtube.com/turunkonekeskus)



MASSEY FERGUSON® on AGCO:n maailmanlaajuinen tuotemerkki.
© AGCO SAS. 2022 | A-FI-17323 | Suomi



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**