



35 hv - 40 hv

MF 1700 M

Massey Ferguson laajentaa jatkuvasti tuotevalikoimaansa voidakseen tarjota asiakkailleen koneita, jotka vastaavat täysin heidän tarpeitaan. Massey Ferguson vahvistaa nyt pientraktorien valikoimaansa tuomalla markkinoille kaksi uutta 35 - 40 hv:n mallia MF 1700 M -sarjassa

Uusi suunnittelu antaa korkean tason ominaisuudet, joihin sisältyy 1825 cc, Stage V -yhteensopiva moottori, uusi HST-voimansiirto (jossa on tarkka ohjaus ja entistä suurempi huippunopeus) sekä uusi tehdasasenteinen ohjaamo. Nämä on suunniteltu pyörittämään lukuisia sovelluksia helposti, joten ne antavat parhaimman tason suorituskyvyn, tehon, luotettavuuden ja mukavuuden.

Sujuvan tehokkaalla ohjauksella on helppo ajaa ahtaisiin nurkkiin, mataliin rakennuksiin ja alueille, joilla liikkuminen on hankalaa. MF 1700 M -sarjan koneet toimivat yhtä hyvin peltotöissä ja maantiellä kuin leikattaessa golfkentän viheriötä ammattimaisen huolellisesti ja tarkasti.

Olipa peltoviljely, karjanhoito tai kiinteistön tai julkisten alueiden huolto, voit olla varma, että MF 1700 M -sarjan traktorit auttavat sinua tekemään laadukasta jälkeä tehokkaasti ja luotettavasti.

MASSEY FERGUSON

Tekniset tiedot

Moottori	
Teho (rpm)	
Sylinterit/kapasiteetti	
Polttoainesäiliön tilavuus	
Voimansiirron tyyppi	
Voimanulosotto	
Kyt Kentä	
Taka-PTO nopeudet	
Keski-PTO	
Ulkoinen takana lokasuojaan kiinnitetty voimanulosoton katkaisin	
Vanteet ja renkaat	
Maatalousrenkaat	
Nurmirenkaat	
Nurmirenkaat lisävarusteena	
Taka-akseli	
Tasauspyörästäön lukko	
Jarrut, sisäiset, märkä levy	
Kolmipistekiinnitys, pikakiinnityskoura Cat 1	
Vetovastussäätöjärjestelmä	
Nostoteho	
Hydrauliikan tuotto	
Hydrauliventtiilit	
REAR ROPS, taitettava	
Ohjaamo	

Painot ja mitat	
Mallit	
Paino	
Kokonaispituus	
Kokonaisleveys (astinlaudalle)	
Kokonaiskorkeus	
Akseliväli	
Eturengas	
Takarengas	

	MF 1735 M	MF 1740 M
hv (kW)	35(25) (ISO hv (kW))	40(29) (ISO hv (kW))
No./cc	3 (turbo) / 1825	
litraa	36	
	● Hydrostaattinen (HST)	
	● Itsenäinen	
r/min	540/750 (540E)	
	● 2 000	
	●	
Edessä	7-14	
Takana	9,5-24	
Edessä	315/80D-16	
Takana	24 x 8,5-12	
Edessä	13,6-16	
Takana	26 x 10,5-12	
	●	
	●	
	●	
	●	
kg	1200	
l/min	41.5	
	2	
	●	
	○	

	Ohjaamon versio	ROPS
	MF 1735 M / MF 1740 M	MF 1735 M / MF1740 M
kg	1 500	1 325
mm	3 090	
mm	1 415	1 370
mm	2 175	2 455
mm	1 695	
	26 x 10,5-12	
	13,6-16	



Turun Konekeskus Oy
Ruopankatu 8, 20360 TURKU
www.masseyferguson.fi | puh. 020 7459 700

- = Vakio
- = Lisävaruste
- = Ei sovelleta/saatavilla

MF 1700 M

- Alusta- ja ohjaamoversio, 35 hv - 40 hv ja jopa 125 nm vääntömomentti
- Kolmisylinterinen dieselmoottori. Tämä noudattaa tiukkoja Stage V -päästövaatimuksia hyödyntäen Massey Fergusonin palkittua All-in-One-järjestelmää, johon nyt kuuluu helppokäyttöinen DPF. Koska se sijaitsee ohjaamon alla, All-In-One-järjestelmä säilyttää erinomaisen näkyvyyden traktorista
- Uusi hydrostaattinen voimansiirto, jonka maksiminopeus on 34,2 km/h. Servo HST -voimansiirrossa helppokäyttöisyys yhdistyy entistä korkeampaan suorituskykyyn. Sen kehittyneen ohjauksen avulla käyttäjät voivat vaihtaa suuntaa yhdellä polkimella sekä asettaa, tallentaa ja säätää vakionopeuksia.
- Yksinkertainen avoimen keskuksen korkean suorituskyvyn hydraulijärjestelmä tuottaa jopa 41,5 litraa/min hydrauliikan kokonaistuoton, jonka avulla MF 1700 M -sarjan traktoreilla voi käyttää laajaa valikoimaa nykyaikaisia työvälineitä ja laitteita
- Voimanulosotossa on kolme vaihtoehtoa: keskiasenteinen PTO 2000 rpm, 500 rpm ja 750 rpm taka PTO-voimansiirto vakiona
- Kaikissa malleissa on Cat 1 -nostolaite, jonka kapasiteetti on 1200 kg
- Uusi 1065 mm leveä Category 2 -luokan tehdasasenteinen ohjaamo tarjoaa käyttäjille entistä enemmän mukavuutta hiljaisessa ja miellyttävässä ympäristössä
- Hytittömät versiot mahdollistavat turvallisen ja helpon pääsyn traktorin vasemalla puolella olevien kahden käden kahvojen ja astinlaudan ansiosta. Vakiona ROPS-turvakaari pitää käyttäjät turvassa ja suojattuina
- Mukavuutta lisäävät lukuisat vakiovarusteet, kuten ilmanvaihto, takaikkunan sulatus, neljä LED-työvaloja sekä radiovalmis paketti (antenni + kaiuttimet), kaksi USB-pistoketta ja matkapuhelimelle teline
- Lisävarusteena saatavassa uudessa 60 tuuman levyisessä leikkurissa on kolme terää ja kahdeksan istuimesta säädettävää leikkuukorkeutta 20 mm - 115 mm sekä jopa 150 mm maavara
- Leikkurin ohitusjärjestelmä helpottaa asennusta ja irrotusta, kun traktorilla vain ajetaan leikkurin päälle ja pois leikkurin päältä

Olemme tehneet kaikki toimenpiteet varmistaaksemme, että tämän julkaisun sisältämät tiedot ovat niin ajankohtaiset ja tarkat kuin mahdollista. Julkaisussa voi silti olla virheitä, epätarkkuuksia ja puutteita; ja ominaisuuksia voidaan muuttaa milloin tahansa ilmoittamatta siitä. Siksi kaikki spesifikaatiot ja tekniset tiedot pitää tarkastaa ja vahvistaa Massey Ferguson -jälleenmyyjän kanssa ennen kauppasopimuksen allekirjoitusta.

Lisävarusteiden avulla traktorista voidaan tehdä entistäkin tuottavampi. Lisätietoa saat lähimmältä Massey Ferguson -jälleenmyyjältä.



MASSEY FERGUSON® on AGCO:n maailmanlaajuinen tuotemerkki.
© AGCO SAS, 2020 | A-FI-17173/0420 | Suomi