

Vario

Vaihtovalustavaunut



Vario 400 · Vario 440 · Vario 660 · Variosix

BERGMANN

...the specialists

Optimaalista alustatekniikkaa

Etumatkaa innovaatioilla

▼ Aisajousitus Vukollan joustolevyillä vakiona, lisävarusteen hydraulinen aisajousitus.



▼ Hydraulinen jousitus Kuorman paino jakautuu tasaisesti kaikille pyörille. Suuri 300 mm joustovara takaa hyvät ajoominaisuudet myös epätasaisessa maastossa.



Punnitusjärjestelmä on saatavissa lisävarusteena.

Vario-järjestelmällä (sallitut kokonaispainot 34 tn asti) saavutetaan paras mahdollinen kuljetus- ja työteho. Monipuolisen lavavalikoiman ansiosta voidaan Bergmann Vario -järjestelmän vaihtolustavaunuja hyödyntää vuoden ympäri muun muassa kuiva- ja lietalannanlevityksiin, rehunkuljetuksiin ja maansiirtoon.



BERGMANN-tarkkuuslevitin on oikea ratkaisu tehokkaan urakoinnin ja vaativan lannanlevityksen tarpeisiin.



Variosix nostettavalla akselilla

Oikeat ratkaisut kaikkiin käyttötarpeisiin

Tukevat rakenteet – edistyneellinen tekniikka

Käyttämämme materiaalit ja osat täyttävät laadunvalvonnan korkeimmat vaatimukset. Näin voimme taata turvallisuuden, luotettavuuden ja pitkän käyttöiän myös jatkuvassa raskaassa käytössä.



TSW A 21 tarkkuuslevitinlava erikoisvarustein (noin 34 m³)



Aktiiviohjaus saatavissa lisävarusteena 2- ja 3- akselisiin vaihtolustavaunuihin. Aktiiviohjauksella saavutetaan pienempi kääntösäde.



Vario 660 TSW A19 tarkkuuslevitinlavalla korotuslaidoin (noin 25 m³)



Vario 660 kippilavalla.



Variosix lietesäiliöllä Vaihtolustavaunut voidaan mallista riippuen varustaa lietesäiliöllä aina 24 m³ tilavuuteen asti.

BERGMANN

...the specialists

Tekniset tiedot

Mitat ja painot	Vario 400	Vario 440	Vario 660	Variosix	Lisävarusteet:
Alusta					Renkaat
Sallittu kokonaispaino kg	jopa 22.000	jopa 24.000	jopa 31.000	jopa 34.000	600/55-22.5
Ajonopeus km/h	40	40	40	40	700/50-22.5
Akselit	2	2	3	3	600/55-26.5
Jousitus	hydraulinen	hydraulinen	hydraulinen	hydraulinen	700/50-26.5
Nostoakseli	[1]*	[1]*	[1]*	[1]*	600/55 R 26.5 Michelin
Ohjaava akseli	[1]*	[1]*	1 [2]*	1 [2]*	CARGO XBIB
Omapaino kg	3.300	3.750	4.800	5.200	710/50 R 26.5 Michelin
Tarkkuuslevitin	TSW A 16	TSW A 19	TSW A 19	TSW A 21	CARGO XBIB
Kuormatila Pituus mm	5.900	6.900	6.900	7.900	Aktiiviohjaus
Kuormatila Leveys mm	2.050	2.050	2.050	2.050	Ohjaava akseli
Kuormatila Korkeus mm	1.250	1.250	1.250	1.250	ALB
Purkuaukon korkeus mm	1.500	1.500	1.500	1.500	Alavetopuomi
2-beaters SL					Kuulavetolaite
Purkuaukon korkeus mm	1.800	1.800	1.800	1.800	Rengaspaineen säätöjärjestelmä
3-beaters ST					Keskusvoitelujärjestelmä
Kuormauskapasiteetti m ³	16,3	19,1	19,1	22,1	Hydromatic-hallintajärjestelmä
Omapaino kg	4.860	5.460	5.460	5.960	
Tehontarve kW	103 - 184	118 - 221	132 - 257	147 - 294	
hv	140 - 250	160 - 300	180 - 350	200 - 400	
Rehunkuljetusvaunu	HT 35	HT 40	HT 40	HT 50	
Tilavuus m ³	34	39	39	44	
Omapaino kg	3.300	3.750	3.750	4.250	
Tehontarve kW	74 - 184	96 - 221	96 - 221	132 - 294	
hv	100 - 250	130 - 300	130 - 300	180 - 400	
* Merkinnot sulkeissa []: saatavissa lisävarusteena					

FIN 04/2018 HAUS DER VERBUND

Mitat, painot ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman etukätesisällöistä. Kuvat, mitat ja painot eivät välttämättä koske vakionalleja eivätkä tiedot ole stovia.



Lannanlevitin - Tarkkuuslevitin - Noukin- ja rehuvaunut - Rehunkuljetusvaunut - Viljankuljetusvaunut - Vario-järjestelmät - Erikoisajoneuvot

BERGMANN

...the specialists

Ludwig Bergmann GmbH - Maschinenfabrik
Hauptstraße 64-66 · 49424 Goldenstedt/Germany
Tel.: +49 (0) 44 44 - 20 08-0 · Fax: +49 (0) 44 44 - 20 08 88
www.bergmann-goldenstedt.de · info@l-bergmann.de

