



tankkauslaitteisto
FDC 7000



FDC 2800



MC BOX

seuranta-
järjestelmä

Vakiovarustus:

- 56 l/min syöttöpumppu
- 30 µm polttoainesuodatin vedenerottajalla
- virtausmittari:
 - analoginen / FDC 2800 ja FDC 5000
 - digitaalinen / FDC 7000 ja FDC 14000
- täyttöasteen kaukonäyttö
- sähköinen vuotoilmaisoin
- ylitäytön estolla varustettu tankkauspistooli
- tankkausletkun pituus:
 - 4 m / FDC 2800 ja FDC 5000
 - 6 m / FDC 7000 ja FDC 14000
- 2 m syöttövirtakaapeli
- tuuletus

Lisävarusteet:

- syöttöpumppu 72 l/min tuotolla
- digitaalinen virtausmittari (vakiona FDC 7000 ja FDC 14000)
- 6 metrin tankkausletku (vakiona FDC 7000 ja FDC 14000)
- täyttörajoitin AC-2 kytkimellä/FDC 2800 ja 5000
- biodiesel versio
- MC BOX käyttö- ja seurantajärjestelmä
- Access 85 seurantajärjestelmä



FDC 7000

TURVALLISTA VARASTOINTIA JA TANKKAUSTA

ELKOPLAST säiliö on turvallinen ja taloudellinen varastointi- ja tankkausratkaisu diesel- ja polttoöljylle. Säiliöt on suunniteltu ja valmistettu kuljetusliikkeiden, urakoitsijoiden, teollisuuden, maatilojen ja muiden sellaisten yritysten käyttöön, joiden toiminta vaatii työ- ja ajoneuvojen nopeaa ja edullista tankkaamista kulloisenkin työmaan läheisyydessä. ELKOPLAST säiliöitä on saatavana myös **biodiesel** ja **AdBlue** versioina.

FDC säiliöissä on kaksoisvaippa. Ulompi vaippa toimii 110 % valuma-altaana ja sääsuojana. Säiliö on siirrettävissä, eikä sitä kiinnitetä alustaansa, joten se ei vaadi rakennuslupaa. Säiliöt valmistetaan rotaatiovaluna UV kestävästä polyeteenistä. Menetelmä takaa täydellisen korroosiokestävyyden ja pitkän käyttöiän. Saumaton valmistustekniikka eliminoi repeytymät ja hitsausvuodot. Kaikki säiliöt on sertifioitu EN13341 standardin mukaan.

ELKOPLAST varastointi- ja tankkausjärjestelmän edut:

- tarjoaa mahdollisuuden kontrolloida kulutusta
- on kevyt ja helppo siirrellä
- on syöpymätön, UV-kestävä eikä vaadi maalausta
- ei kiinnitetä alustaansa eikä näin ollen vaadi rakennuslupaa
- sisempi säiliö on yhtenäinen kokonaisuus, jossa ei ole hitsauksia eikä saumoja
- tankkauslaitteisto on sijoitettu lukittavaan tilaan
- tarjoaa mahdollisuuden useamman käyttäjän kontrolloituun pääsyyn
- 10 vuoden takuu muovisäiliöille, 1 vuoden takuu laitteistolle



Tekniset tiedot

TYYPPI	FDC 2800	FDC 5000	FDC 7000	FDC 14000*
tilavuus (l)	2800	5000	7000	14000
pituus (mm)	2360	2435	2950	kytkennästä riippuen
leveys (mm)	1320	2435	2435	kytkennästä riippuen
korkeus (mm)	1880	2300	2300	2300

* kaksi yhteen kytkettyä FDC 7000 säiliötä