



McHale C460 kuivitus -ja rehunjakokone



Ruokinta

C460 soveltuu hyvin säilörehun jakoon. Lietson alenusvaihe mahdollistaa täsmällisen ja hallitun rehun jaon ruokintakouruun/kaukaloon. Paalin tiukkuudesta riippuen, pohjakuljettimen nopeutta voi helposti muuttaa ohjaimesta.

Kuivitus

Kone on suunniteltu tehokkaaseen ja hyvin kuivittavaan eläinten makuualustan tekoon. Repijäkelan hammastettujen terien lisäksi kelassa on hakkureita. Vastakampa ja sen helppo hallinta estävät olkipaalin syösymisen repijäkelalle, jolloin lyhyt kuivittava silppu on helppo tehdä. Pohjakuljettimen ja vastakamman avulla voi myös päästää olkea nopeammin lietsolle, jolloin rakenteellista ja kantavaa olkipohjaa voi levittää tehokkaasti. Kuivitusteho menosuuntaan vasemmalle on 13/15 m, oikealle olki lentää 18 m.

McHale C460 edut

- Remmiveto repijäkelalle on kustannustehokas, helppo huoltaa ja sen ansiosta repijä käynnistyy vasta lietson saavutettua työkierröksensä. Näin tukoksien mahdollisuus pienenee.
- Hydraulivetoisen repijäkelan ansiosta C460 tehontarve on pieni. Hinattavaa konetta voi käyttää pienelläkin traktorilla
- Lietson siivet ovat hitsatut
- Koneen käyttö on loogista ja helppoa
- Paalikauhan ja pohjakuljettimen käyttö kätevästi paalikauhan vierestä koneen takana.
- Lyhyt ja kompakti rakenne (saatavana LONG versiona +50 cm) takaa helpon liikuttamisen ja hyvän näkökentän
- Pohjakuljettimen ketjun paksuus on 11 mm. Kuljettimen käyttö on joko syke- tai tasavetoinen. Kuljettimessa on portaaton nopeuden säätö.
- Kuivitustorven liikkeet ovat helposti säädettävät joystickistä

Tekniset tiedot

Tehontarve	51 kW (70 hv)
Paino	2015 kg
Pituus (paalikauha auki)	5,5 m
Pituus (paalikauha kiinni)	4,2 m
Leveys	2,02 m
Korkeus	2,45 m
Tilavuus (L x K x P)	1350 x 1220 x 1400 mm
Paalin koko	2 x 1,5 m halkaisijaltaan
Ohjaus	Sähköohjatut venttiilit, puhallintorvi joystickillä
Suurin kuivitusteho	18 m
Pohjakuljettimen kolat	10 kpl
Terän kiinnityslautasten määrä	6 kpl
Terien lukumäärä (org)	48 kpl
Vaihdelaatikko	2-vaihteinen
Repijäkelan veto	Remmiveto
PTO	540 rpm
Pohjakuljettimen veto	Hydraulinen
Kuivitustorven liikerata	300 astetta
Torven nivelet	3 kpl
Rengastus	340/55-16
Koneen kytkentä	Hinattava
Lietson tiedot	6 kpl siivet, halk. 1,57 m
Min öljy	35 l/min, 160 bar
Hydraulikytkentä	1 x paine ja 1 x paluu

