



McHale Pro Glide -niittokoneet



McHale Pro Glide -niittokonemallisto sisältää kolme mallia:

McHale Pro Glide F3100 -etuniittokone

Pro Glide -etuniittokoneen painopiste on erittäin lähellä traktoria, minkä ansiosta kone reagoi erittäin nopeasti maanpinnan epätasaisuuksiin. Mchale F3100 Pro Glide -etuniittokone sisältää lukuisia ainutlaatuisia ominaisuuksia:

- Putkirunkorakenne integroiduilla kevennysjousilla
- Kevennysjouset reagoivat erittäin hyvin maan epätasaisuuksiin
- Automaattinen teräpalkin leikkuukulman säätö
- Patentoitu kevennysjärjestelmä pitää kevennyspaineen tasaisena
- 17 asteen keinuntavara (vasen/oikea)
- 500 mm liikevara pystysuunnassa
- Yli 600 mm päistenostovara
- Kääntyvät suojat helpottavat pääsyä teräpalkille ja parantavat näkyvyyttä tiellä



McHale Pro Glide R3100 -takaniittokone

McHale Pro Glide -takaniittokoneissa on erityisen hyvin reagoiva kevennysjärjestelmä. R3100 on varustettu patentoidulla kevennysjärjestelmällä, jonka ansiosta teräpalkki kykenee seuraamaan maanpintaa 3-ulotteisesti. Se mahdollistaa teräpalkin sulavat liikkeet epätasaisessa maastossa ja silti tarkan niittojäljen.

McHale R3100 -takaniittokone sisältää lukuisia ainutlaatuisia ominaisuuksia:

- 3D-maanpinnan seuranta
- Ainutlaatuinen eteen/taakse -liike
- 17" keinuntavara
- Laukaisulaite kiviä varten
- Erittäin hyvä työsaavutus



McHale Pro Glide B9000 -perhosniittokone

McHale perhosniittokoneessa on Pro Glide F3100 -etuniittokone sekä kaksi R3100 -takaniittokonetta.

McHale B9000 -perhosniittokone on suunniteltu suurille karjatiloilta ja urakoitsijoille. Tässä koneessa on vakiona kaikki samant ominaisuudet kuin yksittäiskoneissa, kuten 3D-maanpinnan seuranta, ainutlaatuinen eteen/taakse -liike, hydraulinen tele-limitys ym.



McHale

TURUN
KONEKESKUS

TURUN KONEKESKUS OY
RUOPANKATU 8, 20360 TURKU
KONEMYynti 020 7459 700
WWW.TURUNKONEKESKUS.FI



F3100 | R3100 | B9000

Pro Glide -mallisarjan ominaisuuksia:

- Huippuluokan maanpinnan seuranta
- Itsesäätyvä leikkuukulmansäättö
- Tasainen kevennyspaine
- Vahvistettu teräpalkin suojaus
- Optimaalinen murskaus
- Tasalaatuinen karho
- Suuri työsaavutus
- Hyvä kuljetusasento
- Hyvä näkyvyys
- Pikavaihtoterät



Tekniset tiedot	F3100 ETUNIITTOKONE	R3100 TAKANIITTOKONE	B9000 PERHOSNIITTOKONE
Työleveys, m	3,04	3,04	8,82 (15 cm limitys)
Korkeus maantieajossa, m	1,45	3,9	4,2
Paino, kg	1250	1470	2480
Lautaset, kpl	7	7	14 (7x2)
Terät, kpl	14 (2 kpl/lautanen)	14 (2 kpl/lautanen)	28 (2 kpl/lautanen)
Pikavaihtoterät	Vakio	Vakio	Vakio
Tehovaatimus, hv	80	80	250
KytKentä traktoriin	CAT II tai CAT III (etu)nostolaite	CAT II tai CAT III (etu)nostolaite	CAT II tai CAT III (etu)nostolaite
Ulosoton nopeus, rpm	1000	1000	1000
Hydrauliikka	1 kpl yksitoiminen kellunnalla	Kaksitoiminen kellunnalla (minimivaatimus) Yksitoiminen (lisävaruste)	Kaksitoiminen kellunnalla (minimivaatimus) Yksitoiminen (lisävaruste)
Niittokorkeus, mm	25-75 (1-3")	25-75	25-75
Lautasten pyörimisnopeus, rpm	3200	3200	3200
Murskaimen pyörimisnopeus, rpm	700 tai 1000	700 tai 1000	700 tai 1000
Terässormimurskain	Vakio	Vakio	Vakio
Minimipaine, bar	160	160	160
Hydrauliikan tuotto, min.	20 l/min @ 160 bar	20 l/min @ 160 bar	20 l/min @ 160 bar
Hydraulinen sivusiirto	ei saatavilla	ei saatavilla	Vakio

11/2018