

# McHale *fusion* VARIO

MUUTTUVAKAMMIONEN  
PAALAINKÄÄRINYHDISTELMÄ



[www.mchale.net](http://www.mchale.net)

Ammattilaisen valinta



## Suurtehopaalainkäärin tämän päivän haasteisiin...

McHale Fusion Vario on integroitu paalainkäärinyhdistelmä, joka toimii seuraavasti:

### HEINÄ/OLKI

McHale Fusion Variolla voit paalata 0.6 - 1.68 halkaisijaltaan olevia paaleja

### HEINÄ/TUOREREHU KÄÄRITTYNÄ

McHale Fusion Variolla voit paalata sekä kääriä 1.1 - 1.45 halkaisijaltaan olevia paaleja.



### VAKIOVARUSTEET

- 2.1 metriä leveä, viisi piikkirivinen noukin
- Noukinrulla
- 15 tai 25 silppuamisterää
- Avattava sullontakanava tukostilanteisiin
- Hihnojen veto kahdella telarullalla
- 3 hihnainen paalikammio
- Ajo-opastin
- Patentoitu paalinsiirto
- Nopea käärintäkehä
- Kosketusnäyttö
- Sisäänrakennettu kamerajärjestelmä
- Täysautomaattinen

### KOSKETUSNÄYTTÖ



- Selkeä näyttö
- Kosketustoiminnot
- Sisäänrakennettu kamerajärjestelmä



# Heinä/Olki



McHale Fusion Variossa kaksi uutta McHale patenttia

## PATENTOITU, NOPEA PAALINSIIRTO

Paalikammion avauduttua kammion alla oleva patentoitu mekanismi siirtää paalin käärintärullille. Säästetty aika muuttuu tehokkuudeksi.

## PATENTOITU PUDOTUSRULLA

McHale Fusion Variolla voidaan kääriä 1.1 - 1.45 halkaisijaltaan olevia paaleja. Pudotusrullan asentoa muuttamalla käärintä keskittyy erikokoisilla paaleille aina keskelle. ( Patentoitu )





# Heinä/Tuorerehu



## KÄÄRINTÄ

Käärintänopeus 1.45 m paalilla kuuteen muovikerrokseen noin 30 sekuntia.

Käärintä on aina valmis ennen seuraavan paalin siirtoa.

## KÄÄRINTÄOMINAISUUDET

- Kaksi 750 mm muovinkiristintä
- Langaton muovinrikkovalvonta
- Helppo muovirullan vaihto
- Luotettava muovinsieppari



**KÄÄRINTÄKEHÄ**



**LUOTETTAVA  
MUOVINSIEPPARI**



**HELPPO  
MUOVIRULLAN VAIHTO**

# Tekniset Tiedot

| Mitat & Paino                |   |
|------------------------------|---|
| Pituus                       | 6.3 m                                   |
| Leveys                       | 2.94 m                                  |
| Korkeus                      | 3.3 m                                   |
| Paino                        | 6500kg                                  |
| Noukin                       |   |
| Työleveys                    | 2100 mm                                 |
| Piikkiakselit                | 5                                       |
| Piikkiväli                   | 70 mm                                   |
| Silppurin toiminnan valvonta | Vakio                                   |
| Noukinrulla                  | Vakio                                   |
| Noukinpyörät                 | Vakio                                   |
| Silppurikoneisto             |   |
| Terät                        | 15                                      |
| Teoreettinen silpun pituus   | 65 mm                                   |
| Terien suojaus               | Hydraulinen                             |
| Terien valinta               | Kosketusnäytöltä                        |
| Tukoksen purku               | Avattava sullontakanavan pohja          |
| Paalikammio                  |   |
| Halkaisija (m)               | 0.6 m - 1.68 m                          |
| Leveys (m)                   | 1.23 m                                  |
| Sulloja                      | V660 Roottori                           |
| Hihnat                       | 3                                       |
| Verkkosidonta                |   |
| Käyttö                       | Manuaalinen tai automaattinen           |
| Verkotuslaite                | Vario Stretch                           |
| Verkkorullat                 | 1+1                                     |
| Verkkomäärän säätö           | Kosketusnäytöltä                        |
| Voimansiirto                 |   |
| Vaihteisto                   | T- voimansiirto                         |
| Ylikuormakytin               | Nokkakytkin nivelakselilla              |
| Noukkimen suojaus            | Nokkakytkin                             |
| Ketjujen voitelu             | Jatkuva                                 |
| Paalikammio                  | Hihnojen veto kahdella telalla          |
| Hallinta                     |   |
| Käyttölaite                  | I Touch ohjain                          |
| Työskentely                  | Automaattinen                           |
| Paalin tiiviyyden säätö      | Kosketusnäytöltä                        |
| Paalin koon säätö            | Kosketusnäytöltä                        |
| Kameravarustus               | Vakiona                                 |
| Muuta                        |   |
| Pyörän navat                 | 8 pultilla                              |
| Rengaskoko                   | 650/50R 22.5                            |
| Sähköjärjestelmä             | 12 V DC, 15 amp                         |
| Maantievalot                 | Vakiona led-valot                       |
| Traktori                     |   |
| Minimi hydraulikan virtaus   | 45 l/ min 180 bar                       |
| Hydrauliikka                 | Avoin, suljettu tai kuormantunteva (LS) |
| Voimanottotehontarve väh.    | 85kW (114hp)                            |

## KOSKETUSNÄYTTÖ



McHale Fusion Vario on täysautomaattinen paalainkääriyhdistelmä. Graafinen näyttö antaa informaatiota koneen toiminnasta ja tarvittavat muutokset tehdään kosketuspainalluksin..

- i Touch ohjainyksikkö mahdollistaa koneen täysautomaattisen käytön.
- Kameranäkymä vaihtuu automaattisesti paalinsiirron ja paalinpudotuksen aikana tai manuaalisesti milloin tahansa.

## PAALINPUDOTUS / PYSTYNNOSTAJA (LISÄV.)



Paalinpudotus tapahtuu laskemalla takimmaisen käärintärullan alas.

Lisävarusteena tuleva pystyynnostaja kääntää paalit hellävaraisesti pystyyn.





# McHale

## FUSION VARIO

MUUTTUVAKAMMIOINEN  
PAALAINKÄÄRINYHDISTELMÄ

McHalen juuret ovat maatalouskaupassa, joka on edelleen toiminnassa. Tämä tausta on antanut erittäin vankan perustan koneiden suunnittelulle ja valmistukselle, koska heillä on olemassa suora yhteys käyttäjiin.

Valmistus tapahtuu uusissa tehdastiloissa, jotka on suunniteltu erityisesti paalaukoneiden tuotantoon. Tehtaalla on ISO 9001/2008 sertifiointi. Kaikki tutkimus- ja kehitystyöt tehdään omin voimin käyttäen johtavia teknologisia apukeinoja. Koneet läpikäyvät tiukat testit tuotekehittelyn aikana ja koneiden suorituskykyä seurataan jatkuvasti. Tämä takaa tuotteiden erittäin korkean laadun, erinomaiset tekniset ratkaisut ja rakenteiden ylivertauuden. McHale on näin ollen todellinen "investointi tulevaisuuteen".



991B



998



V660



F5000



Fusion 3

## McHale

Ballinrobe,  
Co. Mayo,  
Ireland

T. 353 (0) 94 95 20300  
F. 353 (0) 94 95 20356  
E. sales@mchale.net

MAAHANTUOJA:

 **KONEFARMI**

Ruopankatu 8, 20360 Turku  
Puh. 0207 459 700  
www.konefarmi.fi

[www.mchale.net](http://www.mchale.net)