

PARKO[®]

EFFECTIVE ÄKEET

Suomalaista osaamista,
suomalaiselle
viljelijälle ja urakoitsijalle

Järeä Effective Z-sarja on edelläkävijä, tulevaisuuden tarpeisiin suunniteltu raskaan sarjan äesmallisto. Kestävien nykyaikaisten rakenneratkaisujen ansiosta Effective on tuottavuutta parantava, kaikille maalajeille sopiva uuden aikakauden äes.

ParKo Effectivessä on tarkka työsyvyyden hydraulinen säätö. Ison, selkeän työsyvyysasteikon ansiosta säätö on helppoa myös ajon aikana.



Keskilohko mahdollistaa kolmen metrin kuljetusleveyden sekä järeä telirakenne 2-puoleisella laakeroinnilla antavat koneelle todella vakaan siirtokuljetuksen.

Kattavalla lisävarustevalikoimalla ParKo Effective saadaan sopivaksi kaikille eri maalajeille ja takaa jokaiselle tilalle parhaiten soveltuvan äkeen.

Vakiovarusteet Effective:

- Hydraulinen etujoustolata
- 1-rivinen väistävä jälkihara
- Renkaan kaapijat
- 400/60-15.5 renkaat



Lisävarusteet Effective:

- Varpajyrä halkaisija 400mm
- Hydraulinen takajoustolata
- 2-rivinen väistävä jälkihara
- Led-valosarja
- Hanhenjalkaterät
- Etupiikki-rivi
- Hydraulinen reaktiotanko
- Kytlölaitevarustus
- Levikepalat sivulohkoihin (Ei saatavilla Effective 5000)

ParKone Oy
Palomäentie 4
85800 HAAPAJÄRVI

www.parko.fi

TURUN Jälleenmyynti:
KONEKESKUS
www.turun konekeskus.fi

PARKO®

EFFECTIVE ÄKEET



www.parko.fi

Parko Effective Serial Z 70 tekniset tiedot.

Tekniset tiedot	Effective 5000 Serial Z 70	Effective 6000 Serial Z 70	Effective 7000 Serial Z 70	Effective 8000 Serial Z 70	Effective 9000 Serial Z 70
Paino kg	4200 kg	4800 kg	5000 kg	5500 kg	6000 kg
Työleveys m	5	6	7	8	9
Piikkimäärä kpl.	42	51	56	66	66
Piikkijako cm	12 (L10)	12 (L10)	12 (L10)	12 (L10)	12 (L10)
Piikkiakseleita Kpl	9 (8)	9 (8)	9 (L8)	9 (L8)	9 (L8)
Tehon tarve hv	100-150	150-180	180-220	220-270	270+
Hydrauliikkaliitäntöjen tarve	3(L4)	3(L4)	3 (L4)	3 (L4)	3 (L4)
Kuljetus leveys m	3	3	3	3	3
Pyörien määrä	4	8	8	8	8
Renkaat 400/60-15.5	✓	✓	✓	✓	✓
Varpajyrä halk. 40cm	L	L	L	L	L
1-Rivinen väistävä jälkihara	✓	✓	✓	✓	✓
2-Rivinen väistävä jälkihara	L	L	L	L	L
Hydraulinen Etujoustolata	✓	✓	✓	✓	✓
Hydraulinen Takajoustolata	L	L	L	L	L
TopLine S-Piikki 70x12, 120mm piikkijaolla	✓	✓	✓	✓	✓
TopLine S-Piikki 70x12, 100mm piikkijaolla	L	L	L	L	L
Valosarja	L	L	L	L	L
Levikepalat	-	L	-	L	-
	-	7000 Effective	-	9000 Effective	-
Renkaan kaapijat	✓	✓	✓	✓	✓
Hanhenjalat	L	L	L	L	L
10-piikkiakseli Eteen	L	L	L	L	L

✓ = Äkeen vakiovaruste L = Äkeen lisävaruste

Parko Effective Serial Z 45 tekniset tiedot.

Tekniset tiedot	Effective 5000 Serial Z 45	Effective 6000 Serial Z 45	Effective 7000 Serial Z 45	Effective 8000 Serial Z 45	Effective 9000 Serial Z 45
Paino kg	4200 kg	4800 kg	5000 kg	5500 kg	6000 kg
Työleveys m	5	6	7	8	9
Piikkimäärä kpl.	62	75	87	100	112
Piikkijako cm	8	8	8	8	8
Piikkiakseleita Kpl	9 (8)	9 (8)	9 (L8)	9 (L8)	9 (L8)
Tehon tarve hv	100-120	120-160	160-200	200-230	230+
Hydrauliikkaliitäntöjen tarve	3(L4)	3(L4)	3 (L4)	3 (L4)	3 (L4)
Kuljetus leveys m	3	3	3	3	3
Pyörien määrä	4	8	8	8	8
Renkaat 400/60-15.5	✓	✓	✓	✓	✓
Varpajyrä halk. 40cm	L	L	L	L	L
1-Rivinen väistävä jälkihara	✓	✓	✓	✓	✓
2-Rivinen väistävä jälkihara	L	L	L	L	L
Hydraulinen Etujoustolata	✓	✓	✓	✓	✓
Hydraulinen Takajoustolata	L	L	L	L	L
Lamator S-Piikki 45x12, 80mm piikkijaolla	✓	✓	✓	✓	✓
Valosarja	L	L	L	L	L
Levikepalat	-	L	-	L	-
	-	7000 Effective	-	9000 Effective	-
Renkaan kaapijat	✓	✓	✓	✓	✓
10-piikkiakseli Eteen	L	L	L	L	L

✓ = Äkeen vakiovaruste L = Äkeen lisävaruste