

PILKEMASTER[®] SMART

1 & 2



KLAPIKONEIDEN UUSI SUKUPOLVI

Helppoa ja mukavaa polttopuiden tekoa suoraan rankakasasta
www.pilkemaster.fi



Pilkemaster SMART -klapikoneet

Pilkemaster SMART -koneet on suunniteltu helppoon ja mukavaan polttopuun tekoon.

Klapikone kytketään pienkuormaajan, pyöräkuormaajan, traktorin tai vastaavan laitteen etukuormaajaan tai kaivinkoneeseen.

Kuljettajan ei tarvitse poistua koneen hytistä, vaan katkaisu ja halkaisu tapahtuvat turvallisesti

koneen sisältä. Katkaisu ja halkaisu voidaan tehdä suoraan klapisäkkiin, konttiin tai perävaunuun, mikä karsii ylimääräiset työvaiheet pois ja parantaa työtehoa.



Tee klapit suoraan rankakasasta – poistumatta hytistä!

PILKEMASTER SMART 1

Pilkemaster SMART 1 -klapikoneella polttopuiksi tehtävä ranka poimitaan suoraan rankakasasta tai esim. metsäperävaunusta. Klapikoneen kompakti koko mahdollistaa sujuvan työskentelyn pienemmilläkin laitteilla. Pilkemaster SMART 1 klapikone on myös helppo varastoida esim. trukkilavan päälle.

KOKO	
Paino	350 kg
Pituus	1945 mm
Leveys	620 mm
Korkeus	1540 mm
HUOM! Mitat ilman sovitetta, lisäsyöttösuppiloa tai letkuliitimiä.	

TYÖTEHO	
Pilkkeen pituus	250-410 mm
Rangan halkaisija	Max. 190 mm
Katkaisu- ja halkaisunopeus max. (tuotto 40 l/min)	1,22 s
Työntimen puristusvoima	Max. n. 13 tn
Hydrauliikan suositeltu tuotto	n. 40 l/min
Hydrauliikan paine	180–250 bar

LISÄVARUSTEET	
Lisäsuppilo	38 kg
Sovitteen (Euro, Avant S40, S45 yms.)	
Hydrauliikkaliittimet	



PILKEMASTER SMART MULLISTAA POLTTOPUUN TEON:

- ✓ Helppokäyttöisyys
- ✓ Nopeus
- ✓ Turvallisuus
- ✓ Siisti katkaisujälki
- ✓ Polttopuiden tasalaatuisuus

Kuvassa Pilkemaster Smart 1 -klapikone

PILKEMASTER SMART 2

Pilkemaster SMART 2 -klapikoneesta saat suurimman hyödyn kun syötät puunrunkoja klapikoneeseen kourakuormaimella. Pilkemaster SMART 2 tekee klapeja kahdesta puunrungosta yhtä aikaa, mikä varmistaa sujuvan ja nopean työtehon. Tuotos on kaksinkertainen verrattuna Smart 1 -koneeseen.

KOKO	
Paino	465 kg
Pituus	2800 mm
Leveys	620 mm
Korkeus	1520 mm
HUOM! Mitat ilman sovitetta, lisäsyöttösuppiloa tai letkuliitimiä.	

TYÖTEHO	
Pilkkeen pituus	250–410 mm
Rangan halkaisija	Max. 190 mm
Katkaisu- ja halkaisunopeus max. (tuotto 40 l/min)	1,22 s
Työntimen puristusvoima	Max. n. 13 tn
Hydrauliikan suositeltu tuotto	n. 40 l/min
Hydrauliikan paine	180–250 bar

LISÄVARUSTEET	
Lisäsuppilo	2 x 38 kg
Sovitteen (Euro, Avant S40, S45 yms.)	
Hydrauliikkaliittimet	

*Lisävarusteet ja varaosat Pilkemaster-koneisiin
myös jälkikäteen Agromasterilta ja jälleenmyyjiltä.
Varaosat Konemiehen verkkokauppa
Maspert.fi:stä.*

Lisätietoja:

www.pilkemaster.fi



AGROMASTER OY

Teollisuustie 8, 54710 LEMI
Puh. 040 505 8697 ja 020 741 3322
www.pilkemaster.fi