

IMPRESS

Yhdistelmäpaalaimet



Etusi yhdellä silmäyksellä

Monipuolisuus

Tehokas käärintä, varma paalin siirto ja paalien ryhmittely. Innovatiivinen ja erittäin tehokas käärin vastaamaan nykyaikaisen paalauksen vaatimuksiin. Säädettävät käärinvarret 1,10 - 1,50 m paalikoolle (155 VC).

Rehun laatu

Paalaa ja käärii samanaikaisesti. Optimaalinen rehun laatu välittömän käärinnän ansiosta.

Luotettavuus

Kompakti rakenne kahdella alhaalta tuetulla käärinvarrella. Säädettävä kalvon esikristys katkeamisvahdilla. Nopea ja luotettava paalin siirto myös rinteessä.

Helppokäyttöisyys

Täysautomaattinen käärin tehokkaaseen korjuuseen. Käärin voidaan asettaa toimimaan joko automaattisesti tai manuaalisesti. Kätevät käyttökatkaisimet koneen takana huoltoa varten. Hydraulisesti kääntyvät telineet muovirullille sivusuojien sisäpuolella.



IMPRESS 125 FC PRO / IMPRESS 155 VC PRO



- 1 Varma paalin siirto myös rinteissä
- 2 Käärintävarret on tuettu koneen alapuolelta
- 3 Kalvon esikiristys
- 4 Muovirullat ovat suojassa koneen suojiin sisäpuolella



Tekniset tiedot

IMPRESS	125 FC PRO	155 VC PRO
Paalin halkaisija	1,25 m	0,80 - 1,55 m
Paalin leveys	1,20 m	1,20 m
Noukkimen leveys	2,30 m	2,30 m
Terien lukumäärä, max.	32	32
Teräväli	36 mm	36 mm
Ulosoton nopeus	1000 r/min	1000 r/min
Tehontarve alk.	130 hv	130 hv
Hydrauliikan tuottovaatimus	60 l/min, 180 bar 13 gal/min, 180 bar	60 l/min, 180 bar 13 gal/min, 180 bar
Kalvon esikristystys	50 / 70 %	50 / 70 %
Telineet muovirullille	12 rullaa	12 rullaa
Pituus	7,24 m	7,24 m
Leveys	2,89 m	2,89 m
Korkeus	2,55 m	2,83 m
Tandem renkaat	500/60R22.5	500/60R22.5
Paino	7540 kg	7540 kg

IMPRESS tekniset yksityiskohdat.

- Keinuva noukin parhaaseen maanpinnanseurantaan.
- LIFTUP-roottori, tangentin suuntainen rehun sullonta paalikkamioon.
- FLEXCUT-silppuri 32 terällä ja TWIN BLADE -kaksoisterillä.
- Terien lukumäärä valittavissa, erillissuojaus jokaisessa terässä.
- Sivulle vedettävä EASY MOVE -teräpalkki.
- Verkkosidonta säädettävällä syöttölaitteella.
- Kompakti käärimen kahdella alhaalta tuetulla käärimvarrella.
- Muovin katkeamisseuranta.
- Käärimen hallinta koneen takaa sekä muovirullatelineen hydraulinen kääntö.
- LED-työvalot, majakka ja kamera.
- Ketjujen automaattivoitelu.
- Kaikkien telojen laakerit (kiinteä- ja muuttuvakammioiset mallit) progressiivisella voitelulla.
- Helppo käyttö, ISOBUS-yhteensopivuus ja lukuisia automaattitoimintoja.

Kaikki tiedot sitoumuksesta.