

RYSKY-perävaunut kaikkiin kuljetus tarpeisiin

RYSKY



YLEISPERÄVAUNUT



MAANSIIRTOVAUNUT

**Kotimaiset Rysky-vaunut
maansiirtoon ja viljan ajoon**

**TURUN
KONEKESKUS**

Kiinteälaitaiset yleisperävaunut

RYSKY

- Monikäyttöinen vaunumallisto viljan, rehun ja monien muiden aineiden kuljetukseen
- Malliston kantavuudet 10–20 tn
- Todella järeä ja matalarakenteinen suorakaitteen muotoinen putkipalkkirunko
- Kiinteälaitainen teräslava viistetyillä sisäkulmilla, rakenteen ansiosta lavan alareunaan muodostuu tukeva pitkittäinen kolmiopalkki
- Hydraulinen riittävän korkealle avautuva ja automaattisesti lukkiutuva takalaita
- Tilavuus laajennettavissa korokesarjalla (70 cm) sekä suurempiin malleihin rehukorokesarjalla (120 cm) verkkoetulaidalla
- Myös vaihtoehtoisia pyöräkokoja



Malli	Steel 1200	Steel 1600	Steel 1900	Steel 2100	Steel 2500
Kantavuus, tn	10	13	16	18	18/20
Tilavuus, m ³	12	16	19	21	25
Tilavuus lisälaidoilla, m ³	18	24	29	-	-
Tilavuus rehulaidoilla, m ³	-	-	-	37	42
Lavan sisämitat, cm	220x420	232x500	232x600	232x600	232x650
Lavan pohjan ja laitojen materiaali, mm	4/3-Mar	4/3-Mar	4/3-Mar	4/3-Mar	4/3-Mar
Kippauskulma, °	55	55	55	55	55
Omapaino, kg	2250	3000	3900	4500	5050
Hydrauliset jarrut	lisävaruste	lisävaruste	o 350/90 mm	o 350/90 mm	o 400/120 mm
Pyöräkoko	400/60x15,5	500/50x17	560/45R22,5	600/50R22,5	710/40R22,5
Lisävarusteet					
Malli	Steel 1200	Steel 1600	Steel 1900	Steel 2100	Steel 2500
Lisälaidat 700 mm	•	•	•	-	-
Rehulaidat 1200 mm	-	-	-	•	•
Hydrauliset 2-p jarrut	•	•	vakio	vakio	vakio
Hydrauliset 4-p jarrut	•	•	•	•	•
Kuormapeite	•	•	•	•	•
Rullapeite, sis. kaaret	•	•	•	•	•
Peitekaari, kpl	•	•	•	•	•
Viljaluukku	•	•	•	•	•
Vetoaisan jousitus	-	-	•	vakio	vakio
LED-takavalot	•	•	•	vakio	vakio
LED-työvalopari	•	•	•	•	•
Liikennetraktoripaketti	•	•	•	•	•
Takavalojen suojaritilä	•	•	•	•	•
Takalaidan rajoitusketjut	•	•	•	vakio	vakio
Telien voitelpiste	•	•	•	vakio	vakio

• = saatavana lisävarusteena

Maansiirtovaunut (vakiomallisto)

RYSKY

- Laaja vaunumallisto jokaisen maatalan tarpeisiin
- Kaikkien maansiirtovaunujen lavojen seinät ja pohja ovat Hardoxia.
- Monipuoliset vaunut soveltuvatmaanajon lisäksi korokesarjalla varustettuna myös viljanajoon
- Malliston kantavuudet 6 - 16 tn
- Kiinteälaitainen teräslava viistetyillä sisäkulmilla, rakenteen ansiosta lavan alareunaan muodostuu tukeva pitkittäinen kolmiopalkki
- Automaattisesti lukkiutuva hydraulinen nouseva takalaita. Vaihtoehtoisesti alas kääntyvä Kami-takalaita tai Kami-Combi malli.
- Todella järeä teli, joka on tehty raskaaseen käyttöön.
- Myös vaihtoehtoisia pyöräkokoja



Malli	Steel 100	Steel 130	Steel 145	Steel 150	Steel 165
Omapaino, kg	2100	2750	3000	3450	16
Kantavuus, t	10	13	14,5	15	3600
Tilavuus, m ³	5,2	7	8	9	10
Tilavuus lisälaidoilla, m ³	10	13,5	15	16,5	18
Lavan sisämitat, cm	220x400	232x460	232x500	232x500	232x550
Lavan materiaali, mm	5/3 HARDOX	5/3 HARDOX	5/3 HARDOX	5/3 HARDOX	5/3 HARDOX
Kippauskulma, °	55	55	55	55	55
Takalaidan avauskorkeus, mm	1500	1500	1600	1700	1700
Vakio pyöräkoko	400/60x15.5	500/50x17	500/50R17	550/45x22.5	550/45x22.5
Raideleveys, mm	1720	1780	1880	1880	1880
Hydrauliset jarrut	Lisävaruste	300/90	300/90	300/90	350/90
Nouseva takalaita	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Lisävarusteet					
Malli	Steel 100	Steel 130	Steel 145	Steel 150	
Lisälaidat 700 mm	•	•	•	•	•
Hydrauliset 2-p jarrut	•	vakio	vakio	vakio	vakio
Hydrauliset 4-p jarrut	•	•	•	•	•
Kami ja Combi takalaita	•	•	•	•	•
DUAL-takalaita	•	•	•	•	•
HARDOX-pohja 6 mm	•	•	•	•	•
Sorastusketjut	•	•	•	•	•
Vetoaisan aisajousitus	-	-	•	•	•
LED-takavalot	•	•	•	•	•
LED-työvalopari	•	•	•	•	•
Liikennetraktori-paketti	-	•	•	•	•
Takavalojen suojaritilät	•	•	•	•	•
Telien voitelupiste	•	•	•	•	•
Rehu/hakekasetti 25 m ²	-	-	-	-	•

Maansiirtovaunut (Hard-mallisto)

RYSKY

- Mallisto raskaampaan maansiirtoon
- Vaunujen kantavuudet 16 - 20 tn
- Lavan levymateriaalit laadukasta ja vahvaa HARDOX®-kulutusterästä
- Akselistona liukulaakeroitu ja vahvarakenteinen keinuteli
- Laajaan vakiovarustukseen kuuluu mm.
 - Vetoaisan jousitus
 - LED-takavalot suojaritilöillä
 - Laadukkaat LED-takatyövalot
 - Keskitetty voitelupiste keinuteleille
 - Takalaidan rajoitusketjut sorastukseen
- Myös vaihtoehtoisia pyöräkokoja


Steel 200 HARD

**Steel 165 HARD
-lisälaidoilla**

Malli	Steel 165 HARD	Steel 180 HARD	Steel200 HARD
Omapaino, kg	3700	440	4600
Kantavuus, t	16	18	18/20
Tilavuus, m ³	9	10	11
Tilavuus lisälaidoilla, m ³	16,5	18	19
Lavan sisämitat, cm	232x500	232x550	232x550
Lavan materiaali, mm	6/4 Hardox	6/4 Hardox	6/4 Hardox
Kippauskulma, °	55	55	55
Takalaidan avauskorkeus, mm	1700	1700	1800
Vakio pyöräkoko	560/45R22,5	600/50R22.5	710/40R22,5
Raideleveys, mm	1880	1880	1900
Hydrauliset jarrut	350/90	350/90	400/120
Nouseva takalalaita	vakio	Vakio	vakio
Lisävarusteet			
Malli	Steel 165 HARD	Steel 180 HARD	Steel 200 HARD
Lisälaidat 700 mm	•	•	•
Hydrauliset 2-p jarrut	vakio	vakio	vakio
Hydrauliset 4-p jarrut	•	•	•
Kami ja Combi takalaita	•	•	•
DUAL-takalaita	•	•	•
HARDOX-pohja 6 mm	vakio	vakio	vakio
HARDOX-pohja 8 mm	•	•	•
Sorastusketjut	vakio	vakio	vakio
Vetoaisan aisajousitus	vakio	vakio	vakio
LED-takavalot	vakio	vakio	vakio
LED-työvalopari	vakio	vakio	vakio
Liikennetraktori-paketti (lokasuojat, kylkivalot, turvajarru, 4-p jarrut)	•	•	•
Takavalojen suojaritilät	•	vakio	•
Teliin voitelupiste	vakio	vakio	vakio
Rehu/hakekasetti 25 m ²	-	•	•