

RYSKY-perävaunut kaikkiin kuljetustarpeisiin

RYSKY 60v



**Kotimaiset Rysky-vaunut
maansiirtoon ja viljan ajoon**

TURUN
KONEKESKUS

020 7459 700 | WWW.TURUNKONEKESKUS.FI
VERKKOKAUPPA.TURUNKONEKESKUS.FI

Kiinteälaitaiset yleisperävaunut



- Monikäyttöinen vaunumallisto viljan, rehun ja monien muiden aineiden kuljetukseen
- Malliston kantavuudet 10–20 tn
- Todella järeä ja matalarakenteinen suorakaitteen muotoinen putkipalkkirunko
- Kiinteälaitainen teräslava viistetyillä sisäkulumilla, rakenteen ansiosta lavan alareunaan muodostuu tukeva pitkittäinen kolmiopalkki
- Hydraulinen riittävän korkealle avautuva ja automaattisesti lukkiutuva takalaita
- Tilavuus laajennettavissa korokesarjalla (70 cm) sekä suurempiin malleihin rehu- korokesarjalla (120 cm) verkkoetulaidalla
- Myös vaihtoehtoisia pyöräkokoja

Myös leasing-mahdollisuus!

MALLI	STEEL 1200	STEEL 1600	STEEL 1900	STEEL 2100	STEEL 2500
Kantavuus, tn	10	13	16	18	18/20
Omapaino, kg	2250	3000	3900	4500	5050
Tilavuus, m ³	12	16	19	21	25
Tilavuus, lisälaidoilla, m ³	18	24	29	-	-
Tilavuus, rehulaidoilla, m ³	-	-	-	37	42
Lavan sisämitat, cm	220x420	232x500	232x600	232x600	232x650
Laidan korkeus, cm	1260	1350	1350	1500	1650
Pohjan korkeus, cm	950	1030	1150	1250	1300
Lavan pohja / kylki, mm	4 / 3	4 / 3	4 / 3	4 / 3	4 / 3
Runkopalkki, mm	250x150x5	250x150x5	250x150x6	250x150x8	250x150x8
Kippisynteri	NAS 4	NAS 6	NAS 7	NAU 7	NAU 7
Raideleveys, mm	1780	1780	1900	1900	1900
Kippauskulma, °	55	55	55	55	55
Lavan peräylitys, mm	450	450	550	550	600
Hydrauliset jarrut	Lisävaruste	Lisävaruste	O 350/90 mm	O 350/90 mm	O 400/80 mm
Pyöräkokio vakio	400/60x15.5	500/50x17	560/45R22.5	600/50R22.5	710/40R22.5
Akseliston rakenne, keikuteli	70x70 mm 6-pultt.	80x80 mm 6-pultt.	90x90 mm 8-pultt.	90x90 mm 8-pultt.	100x100 mm 10-pultt.
LISÄVARUSTEET	STEEL 1200	STEEL 1600	STEEL 1900	STEEL 2100	STEEL 2500
Lisälaidat 700 mm	•	•	•	-	-
Rehulaidat 1200 mm	-	-	-	•	•
Hydrauliset 2-p jarrut	•	•	vakio	vakio	vakio
Hydrauliset 4-p jarrut	•	•	•	•	•
Kuormapeite	•	•	•	•	•
Rullapeite, sis. kaaret	•	•	•	•	•
Peitekaari, kpl	•	•	•	•	•
Takalaidan raj.ketjut	•	•	•	vakio	vakio
Viljaluukku	•	•	•	•	•
Vetoaisan jousitus	-	-	•	vakio	vakio
LED-takavalot	•	•	•	vakio	vakio
LED-työvalopari	•	•	•	•	•
Trailer-turvajarru 2-p j.	•	•	•	•	•
Trailer-turvajarru 4-p j.	•	•	•	•	•
Takavalojen suojaritilä	•	•	•	•	•
Telien voitelupiste	•	•	•	vakio	vakio

• = saatavana lisävarusteena

- Laaja vaunumallisto jokaisen maatilan tarpeisiin
- Monipuoliset vaunut soveltuvat maanajon lisäksi korokesarjalla varustettuna myös viljanajoon
- Malliston kantavuudet 6 - 16 tn
- Kiinteälaitainen teräslava viistetyillä sisäkulmilla, rakenteen ansiosta lavan alareunaan muodostuu tukeva pitkittäinen kolmiopalkki
- Automaattisesti lukkiutuva hydraulinen nouseva takalaita. Vaihtoehtoisesti alas kääntyvä Kami-takalaita tai Kami-Combi malli.
- Todella järeä teli, joka on tehty raskaaseen käyttöön.
- Myös vaihtoehtoisia pyöräkokoja



Tuotepäällikkö Kalle Murto
p. 044 269 7925
kalle.murto@turunkonekeskus.fi

Maansiirtovaunut Vakiomallisto



MALLI	STEEL 60	STEEL 80	STEEL 100	STEEL 130	STEEL 145	STEEL 150	STEEL 165
Kantavuus, tn	6	8	10	13	14,5	15	16
Omapaino, kg	1670	1800	2100	2750	3000	3450	3600
Tilavuus, m ³	4,4	4,4	5,2	7	8	9	10
Tilavuus lisälaidoilla, m ³	-	-	10	13,5	15	16,5	18
Lavan sisämitat, cm	220x365	220x365	220x400	232x460	232x500	232x500	232x550
Lavan laitakorkeus, cm	55	55	60	60	65	75	75
Pohjan korkeus, cm	95	95	95	103	103	115	115
Lavan materiaali, mm	5/3	5/3	5/4	6/4	6/4	6/4	6/4
Runkopalkki, mm	200x100x5	200x100x5	250x150x5	250x150x5	250x150x6	250x150x6	250x150x6
Kippisylinteri	NA 4	NA 4	NAS 4	NAS 6	NAT 6	NAT 6	NAU 7
Kippauskulma, °	55	55	55	55	55	55	55
Takalaidan avauskorkeus, mm	-	-	1500	1500	1600	1700	1700
Akseliston rakenne, mm keinuteli / 1-akselinen	80x80 6-pultt.	70x70 6-pultt.	70x70 6-pultt.	80x80 6-pultt.	80x80 8-pultt.	80x80 8-pultt.	90x90 8-pultt.
Pyöräkoko vakio	400/60x15.5	400/60x15.5	400/60x15.5	500/50x17	500/50R17	550/45x22.5	550/45x22.5
Pyörien nopeusluokka, km/h	A8-40	A8-40	A8-40	A8-40	D-65	B-50	B-50
Raideleveys, mm	1720	1720	1720	1780	1880	1880	1880
Hydrauliset jarrut	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Ø 300/90	Ø 300/90	Ø 300/90	Ø 350/90
Nouseva takalaita	-	-	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Kami, laskeva takalaita	-	-	vaihtoehtoinen	vaihtoehtoinen	vaihtoehtoinen	vaihtoehtoinen	vaihtoehtoinen
LISÄVARUSTEET	STEEL 60	STEEL 80	STEEL 100	STEEL 130	STEEL 145	STEEL 150	STEEL 165
Lisälaidat 700 mm	-	-	•	•	•	•	•
Hydrauliset 2-p jarrut	•	•	•	vakio	vakio	vakio	vakio
Hydrauliset 4-p jarrut	-	•	•	•	•	•	•
Kami-Combi takalaita	-	-	•	•	•	•	•
HARDOX pohja 6 mm	•	•	•	•	•	•	•
Sorastusketjut	-	-	•	•	•	•	•
Vetoaisan aisajousitus	-	-	-	-	•	•	•
LED takavalot	•	•	•	•	•	•	•
LED työvalopari	•	•	•	•	•	•	•
Trailer-turvajarru 2-p j.	•	•	•	•	•	•	•
Trailer-turvajarru 4-p j.	-	•	•	•	•	•	•
Takavalojen suojaritilät	•	•	•	•	•	•	•
Telien voitelupiste	-	•	•	•	•	•	•

• = saatavana lisävarusteena

Maansiirtovaunut **Hard-mallisto**

- Mallisto raskaampaan maansiirtoon
- Vaunujen kantavuudet 16 - 20 tn
- Lavan levy materiaalit laadukasta ja vahvaa HARDOX®-kulutusterästä
- Akselistona liukulaakeroitu ja vahva-rakenteinen keinuteli
- Laajaan vakiovarustukseen kuuluu mm.
 - Vetoaisan jousitus
 - LED-takavalot suojaritulöillä
 - Laadukkaat LED-takatyövalot
 - Keskitetty voitelupiste keinuteille
 - Takalaidan rajoitusketjut sorastukseen
- Myös vaihtoehtoisia pyöräkokoja

MALLI	STEEL 165 HARD	STEEL 180 HARD	STEEL 200 HARD
Kantavuus, tn	16	18	20
Omapaino, kg	3700	4400	4600
Tilavuus, m ³	9	10	11
Tilavuus lisälaidoilla, m ³	16,5	18	19
Lavan sisämitat, cm	232x500	232x550	232x550
Lavan laitakorkeus, cm	75	75	85
Pohjan korkeus, cm	115	115	130
Lavan materiaali, mm	6/4 Hardox	6/4 Hardox	6/4 Hardox
Runkopalkki, mm	250x150x6	250x150x8	250x150x8
Kippisylinteri	NAU 6	NAU 7	NAU 7
Kippauskulma	55	55	55
Takalaidan avauskorkeus, mm	1700	1700	1800
Akseliston rakenne, mm keinuteli	90x90 8-pultt.	90x90 8-pultt.	100x100 10-pultt.
Pyöräkoko vakio	560/45R22.5	600/50R22.5	710/40R22.5
Pyörien nopeusluokka, km/h	B-50	B-50	B-50
Raideleveys, mm	1880	1880	1900
Hydrauliset jarrut, mm	Ø 350/90	Ø 350/90	Ø 400/120
Nouseva takalaita	vakio	vakio	vakio
Kami, laskeva takalaita	vaihtoehtoinen	vaihtoehtoinen	vaihtoehtoinen
LISÄVARUSTEET	STEEL 165 HARD	STEEL 180 HARD	STEEL 200 HARD
Lisälaidat 700 mm	•	•	•
Hydrauliset 2-p jarrut	vakio	vakio	vakio
Hydrauliset 4-p jarrut	•	•	•
Kami-Combi takalaita	•	•	•
HARDOX pohja 6 mm	vakio	vakio	vakio
Sorastusketjut	vakio	vakio	vakio
Vetoaisan jousitus	vakio	vakio	vakio
LED-takavalot	vakio	vakio	vakio
LED-työvalopari	vakio	vakio	vakio
Trailer-turvajarru 2-p j	•	•	•
Trailer-turvajarru 4-p j	•	•	•
Takavalojen suojaritulät	vakio	vakio	vakio
Telien voitelupiste	vakio	vakio	vakio



STEEL 165 HARD lisälaidoilla



STEEL 200 HARD

• = saatavana lisävarusteena



03/2021