



S SAMI Takalanat

Profisarjan takalanat

Nämä takalanat sopivat teholtaan 100 – 180 hv traktoreille. Lisävarusteina saatavilla hydraulisyntereillä voidaan säätää takalevyn siipikulmaa ja puomikulmaa sekä myös terän työkorkeutta. Hydraulisten säätöjen etuna on niiden helppokäyttöisyys ja monipuolisuus.



Takalevyn hydraulinen siipikulman säätö. Hydrauliseen piiriin voidaan liittää varoventtiili ja paineakku, siiven osuessa esteeseen varoventtiili päästää öljyn paineakkuun, joka palauttaa siiven takaisin oikeaan asentoon.



Siiven optimaalinen muotoilu varmistaa kertyvän lumen sujuvan siirtymisen ja vähentää vetovoiman tarvetta.



Takalanan puomin kulmaa voidaan säätää hydraulisesti oikealle tai vasemmalle jopa 32 astetta.



Lumisiipeä käyttämällä voidaan tien reunaan muodostuva lumipenkkää leikata pois.



Siiven päätylevy auttaa lumen keräämisessä. Päätylevy voidaan asentaa sekä vasemmalle että oikealle puolelle.



Ympäripyörivien tukipyörien ansiosta siipeä voidaan kääntää 360 astetta. Tukipyörien avulla voidaan säätää siiven työkorkeutta.

Lisävarusteena: Hydrauliikkasetti puomin kääntämiseen | Auran siiven varoventtiilin ja paineakkusetti | Tukipyörät | Lumisiipi | Päätylevy | Jääterät, sileäterät, kumiterät

Tuote	Työleveys	Siiven korkeus	Suosittelava Traktoriteho	Kiinnitys	Paino ilman lisävarusteita
Takalana 250-70	2450 mm	700 mm	100-160 hv	3P (kategoria-2)	636 kg
Takalana 275-70	2755 mm	700 mm	100-160 hv	3P (kategoria-2)	660 kg
Takalana 310-70	3055 mm	700 mm	120-180 hv	3P (kategoria-2)	692 kg

Keskisarjan takalanat


Nämä takalanat sopivat teholtaan 40-80 hv traktoreille.
Takalanan siipeä voidaan säätää joko mekaanisesti tai hydraulisesti



Takalanan 230-50 hydraulinen siipikulman säätö jopa 41 astetta.



Takalanan 250-63 hydraulisella käännöllä voidaan siipi kääntää toisin päin.



Takalanan 250-63 puomin kulma on mekaanisesti säädettävä.



Lumisiipeä käyttämällä voidaan tien reunaan muodostuva lumipenkkää leikata pois.



Molemmat takalanamallit voidaan varustaa portaittain säädettävillä tukipyörillä.



Takalana 250-63 voidaan varustaa ympäripyörivillä tukipyörillä.

Lisävarusteena: Hydraulikkasetti siiven kääntämiseen | Tukipyörät | Lumisiipi | Päätylevy | Jääterät, sileäterät, kumiterät

Tuote	Työleveys	Siiven korkeus	Suosittelava Traktoriteho	Kiinnitys	Paino ilman lisävarusteita
Takalana 230-50	2304 mm	500 mm	40-80 hv	3P (kategoria-2)	188 kg
Takalana 250-63	2445 mm	630 mm	60-100 hv	3P (kategoria-2)	367 kg

Pientraktorien takalanat

Malli 210 on yksinkertaisin takalana, joka on kategoria I kiinnityksellä.



Takalanan siipikulmaa voidaan säätää mekaanisesti, 3 työasentoon.



Lumisiipi kuuluu takalanan vakiovarustukseen. Sen avulla voidaan tien reunaan muodostuvaa lumipenkkaa leikata pois.

Mallit 150-50 ja 180-50 ovat takalanoja pienellä työleveydellä, joilla on mahdollista hoitaa sekä kapeampia ajoteitä että jalkakäytäviä, samoin vaikeapääsyisimpiä alueita.




Takalanan siipikulmaa voidaan säätää mekaanisesti, 5 työasentoa.



Takalanassa on helposti vaihdettava Hardox- huulilevy.



Käyttämällä lumisiipeä voidaan tien reunaan muodostuva lumipenkkaa leikata pois.



Lisävarusteena:
Lumisiipi

Tuote	Työleveys	Siiven korkeus	Suosittelava Traktoriteho	Kiinnitys	Paino ilman lisävarusteita
Takalana 150-50	1500 mm	480 mm	20-45 hv	3P (kategoria-1)	127 kg
Takalana 180-50	1800 mm	480 mm	20-45 hv	3P (kategoria-1)	138 kg
Takalana 210	2005 mm	480 mm	30-65 hv	3P (kategoria-1)	134 kg