

## Renkaiden kantavuuden ja ilmanpaineen yleiskuva



**OHJE**

Renkaiden kantavuuden ja ilmanpaineen yleiskuvaa tulee käyttää vain huomioiden siihen kuuluvan käyttöohjeen turvaohjeet ja varoitukset. Emme korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.



**VAROITUS**

Kun renkaiden ilmanpaine laskee, renkaiden kantavuus laskee! Huomioi tällöin koneen alentunut hyötykuorma! Älä koskaan valitse taulukosta kulloinkin alinta arvoa alempaa ilmanpainetta.

Onnettomuusvaara! Ajoneuvon vakaus ei ole enää taattua.

➤ Mahdollinen suurin sallittu nopeus riippuu ajoneuvon rekisteröinnistä!

Kantavuus pyörää kohti							
	Renkaat	25 km/h		40 km/h		50 km/h	
		Sallittu kantavuus (kg)	Ilmanpaineella (bar)	Sallittu kantavuus (kg)	Ilmanpaineella (bar)	Sallittu kantavuus (kg)	Ilmanpaineella (bar)
1	Alliance 300/95 R52	2450	2,2	2270	2,2	2170	2,2
		3480	3,2	3220	3,2	3090	3,2
		4270	4,0	3940	4,0	3780	4,0
		4740	4,8	4380	4,8	4200	4,8
2	Alliance 320/90 R50	3570	3,0	3300	3,0	3160	3,0
		3710	3,2	3430	3,2	3290	3,2
		3840	3,4	3550	3,4	3400	3,4
		3970	3,6	3670	3,6	3520	3,6
3	Alliance 320/90 R50 VF	3170	1,6	3170	1,6	3170	1,6
		3710	2,4	3710	2,4	3710	2,4
		4670	3,6	4670	3,6	4670	3,6
		5300	4,4	5300	4,4	5300	4,4
4	Alliance 320/90 R54	3670	3,0	3390	3,0	3260	3,0
		3820	3,2	3530	3,2	3380	3,2
		3960	3,4	3660	3,4	3510	3,4
		4090	3,6	3780	3,6	3620	3,6
5	Alliance 320/105 R54 IF	3350	1,8	3350	1,8	3350	1,8
		4250	3,0	4250	3,0	4250	3,0
		5000	4,0	5000	4,0	5000	4,0
		5450	4,4	5450	4,4	5450	4,4
6	Alliance 380/90 R46 VF	3550	1,4	3550	1,4	3550	1,4
		4625	2,4	4625	2,4	4625	2,4
		5450	3,2	5450	3,2	5450	3,2
		6500	4,4	6500	4,4	6500	4,4
7	Alliance 380/105 R50	3400	1,4	3140	1,4	3010	1,4
		4660	2,4	4300	2,4	4130	2,4
		5900	3,6	5450	3,6	5230	3,6
		6640	4,4	6130	4,4	5880	4,4
8	Alliance 420/80 R46	2140	0,8	1980	0,8	1900	0,8
		3670	2,0	3390	2,0	3260	2,0
		4590	2,6	4240	2,6	4060	2,6
		5180	3,2	4790	3,2	4590	3,2

Kantavuus pyörää kohti							
Renkaat		25 km/h		40 km/h		50 km/h	
		Sallittu kantavuus (kg)	Ilmanpaineella (bar)	Sallittu kantavuus (kg)	Ilmanpaineella (bar)	Sallittu kantavuus (kg)	Ilmanpaineella (bar)
9	Michelin SprayBIB 420/95 R50 VF	5150	1,8	5150	1,8	5150	1,8
		5800	2,4	5800	2,4	5800	2,4
		6625	3,0	6625	3,0	6625	3,0
		7300	3,6	7300	3,6	7300	3,6
10	Alliance 480/80 R42	5070	3,0	4570	3,0	4570	3,0
		5550	3,5	5000	3,5	5000	3,5
		6010	4,0	5410	4,0	5410	4,0
		6440	4,5	5800	4,5	5800	4,5
11	Michelin SPRAYBIB 480/80 R42 VF	5000	1,8	5000	1,8	5000	1,8
		5600	2,4	5600	2,4	5600	2,4
		6425	3,0	6425	3,0	6425	3,0
		7100	3,6	7100	3,6	7100	3,6
12	Alliance 480/80 R46	-	-	4250	2,4	4250	2,4
13	Alliance 480/80 R50 VF	3350	0,8	3350	0,8	3350	0,8
		4250	1,2	4250	1,2	4250	1,2
		5450	1,8	5450	1,8	5450	1,8
		6150	2,4	6150	2,4	6150	2,4
14	Alliance 520/85 R38 IF	3875	1,2	3875	1,2	3875	1,2
		4625	1,6	4625	1,6	4625	1,6
		5150	2,0	5150	2,0	5150	2,0
		5450	2,4	5450	2,4	5450	2,4
15	Alliance 520/85 R42 IF	4000	1,2	4000	1,2	4000	1,2
		4875	1,6	4875	1,6	4875	1,6
		5300	2,0	5300	2,0	5300	2,0
		5800	2,4	5800	2,4	5800	2,4
16	Alliance 520/85 R46 VF	4375	1,0	4375	1,0	4375	1,0
		4875	1,2	4875	1,2	4875	1,2
		5450	1,4	5450	1,4	5450	1,4
		6000	1,6	6000	1,6	6000	1,6
17	Alliance 580/85 R42 IF CFO	5800	1,6	5800	1,6	5800	1,6
		6300	2,0	6300	2,0	6300	2,0
		6700	2,4	6700	2,4	6700	2,4
		7500	2,8	7500	2,8	7500	2,8
18	Alliance 620/70 R42	5880	1,9	5300	1,9	4820	1,9
		6050	2,0	5450	2,0	4960	2,0
		6890	2,5	6210	2,5	5650	2,5
		7220	2,7	6500	2,7	5920	2,7
19	Alliance 650/85 R38	5610	1,6	5180	1,6	4970	1,6
		6390	2,0	5900	2,0	5660	2,0
		6750	2,2	6240	2,2	5990	2,2
		7110	2,4	6570	2,4	6300	2,4
20	Michelin Mach X BIB 650/85 R38	3445	0,6	-	-	-	-
		5245	1,2	4910	1,2	4910	1,2
		6125	1,8	5710	1,8	5710	1,8
		6955	2,4	6500	2,4	6500	2,4